

VRK233-1



I regolatori di portata circolari autoregolanti della serie VRK mantengono costante, senza l'ausilio di energia esterna, il valore di portata impostato con una tolleranza del +/- 5%, indipendentemente dalla pressione e dalla variazione di portata. Il regolatore non viene fornito pretarato. Agendo con la chiave a brugola è possibile selezionare la portata desiderata. Prodotto adatto per ambito civile e, nelle versioni speciali, per impianti industriali.

VERSIONI

- VRK233-1 base
- VRK 233-1-i-25 doppia cassa con isolamento termoacustico in fibra di vetro, spessore 25 mm
- VRK 233-1-i-50 doppia cassa con isolamento termoacustico in fibra di vetro, spessore 50 mm (PREZZI A RICHIESTA)
- AISI 316 (PREZZI A RICHIESTA)
- ATEX II 2 GD (PREZZI A RICHIESTA)

MATERIALE E FINITURA

- Telaio in acciaio zincato a tenuta classe C EN 1751
- Pale in acciaio zincato

DIMENSIONI E PREZZI

\varnothing_n	Dimensioni [mm]			VRK233-1	VRK233-1	VRK233-1	Portata aria Q [m ³ /h]	
	L ₁	L ₂	L ₃	€	i-25 €	i-50 €	Q _{min}	Q _{max}
80	135	40	215				40	125
100	165	40	245				70	220
125	165	40	245				100	280
140	165	40	245				140	400
160	235	40	315				180	500
200	235	40	315				250	900
250	235	40	315				500	1600
315	225	60	345				800	2800
355	295	60	415				900	3200
400	295	60	415				1000	4000

