

**MATERIALE E FINITURA**

Dispositivo di trazione in acciaio temperato galvanizzato.

**APPLICAZIONE**

- Adatta per qualsiasi diametro dei condotti flessibili.

**PREZZI**

Modello	Ø min	Ø max	NEM
NEM	[mm]	[mm]	€
110	60	110	•
135	60	135	•
170	60	170	•
215	60	215	•
270	60	270	•
325	60	325	•
380	60	380	•
525	60	525	•
660	60	660	•

- Prodotti pronti a magazzino

Nastri adesivi

**MN / NV****MN****MATERIALE E FINITURA**

Nastro in laminato di alluminio e adesivo a base di gomma sintetica.

**APPLICAZIONI**

Utilizzato come coprigiunto o come fasciatura di rinforzo, per assicurare la tenuta all'aria, all'acqua e al vapore acqueo.

**SPECIFICHE DI UTILIZZO**

- Temperatura di esercizio -5°C +70°C

**NV****MATERIALE E FINITURA**

Nastro in tela di cotone, impregnato con polietilene e adesivo a base di gomma naturale.

**APPLICAZIONI**

Particolarmente adatto per sigillare canali dell'aria e condizionatori.

**SPECIFICHE DI UTILIZZO**

- Temperatura di esercizio -5°C +70°C
- Alta resistenza meccanica
- Ottimo indice di adesività
- Stabilità al calore e agli agenti atmosferici,
- Tenuta dell'aria, all'acqua e al vapore acqueo

**PREZZI**

Modello	Altezza [mm]	MN
		€
MN50	50	•
MN75	75	•

- Prodotti pronti a magazzino

Modello	Altezza [mm]	NV
		€
NV50	50	•

- Prodotti pronti a magazzino