

**NB-P / NA-P**

| Caractéristiques                       | NB-P     | NA-P      |
|----------------------------------------|----------|-----------|
| Classe UNI EN 1822-1:2019              | H13      | H14       |
| Efficacité MPPS                        | ≥ 99,95% | ≥ 99,995% |
| Perte de charge finale recommandée     | 600 Pa   | 600 Pa    |
| Perte de charge finale maximale        | 1000 Pa  | 1000 Pa   |
| Température maximale de fonctionnement | 70°C     | 70°C      |
| Humidité maximale relative             | 100%     | 100%      |



Filtres multidrière à miniplis, disponibles dans une large gamme de rendements des classes HEPA, utilisés dans les étages de filtration des systèmes de ventilation desservant des environnements critiques ou à contamination contrôlée. La combinaison des technologies miniplis et multidrière permet d'utiliser une surface filtrante bien plus importante que les filtres plats normaux et, par conséquent, une durée de vie plus longue. Les filtres de la série N.-P, grâce à leur cadre en plastique, ont un poids réduit par rapport à la version galvanisée (-30 %), ce qui facilite leur remplacement même dans les conteneurs de sécurité. Étant sans parties métalliques, à la fin de leur durée de vie, ces filtres peuvent être totalement incinérés. Conviennent pour l'optimisation du coût du cycle de vie LCC des systèmes HVAC.

**MATÉRIAU ET FINITION**

- Cadre en plastique.
- Média filtrant en microfibre de verre ignifugée, à grande surface, grâce à la technologie miniplis.
- Lut à base de polyuréthane.

– Séparateurs thermoplastiques.

– Joint en polyuréthane à deux composants, sans raccords.

**APPLICATION**

À l'intérieur des sections de filtration des centrales de traitement de l'air.

Dans les systèmes de confinement pour l'extraction de l'air des environnements contaminés - Systèmes Canister (voir la page 99).

Dans les caissons en gaine du modèle MODULO (voir la page 98).

**VERSIONS**

- **ALPHA** pour le secteur alimentaire (voir le catalogue spécifique).

**ACCESSOIRES**

**DG** double joint en polyuréthane à deux composants, sans raccords.

| Code                            | Dimensions [mm] |     |     | Débit d'air Q nominal |        |       |        |        |       | Surface filtrante | Perte de charge initiale [Pa] |      | NB-P | NA-P |
|---------------------------------|-----------------|-----|-----|-----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------------|-------------------------------|------|------|------|
|                                 |                 |     |     | NB-P                  |        |       | NA-P   |        |       |                   | NB-P                          | NA-P |      |      |
|                                 | L               | H   | W   | [m³/h]                | [m³/s] | [cfm] | [m³/h] | [m³/s] | [cfm] | [m²]              | NB-P                          | NA-P |      |      |
| 52                              | 305             | 610 | 292 | 1800                  | 0,500  | 1059  | 1550   | 0,430  | 912   | 18                | 280                           | 300  | ●    | ●    |
| 5                               | 610             | 610 | 292 | 4000                  | 1,111  | 2354  | 3400   | 0,944  | 2001  | 37                | 280                           | 300  | ●    | ●    |
| ● Produits disponibles en stock |                 |     |     |                       |        |       |        |        |       |                   |                               |      |      |      |

• Produits disponibles en stock

