













# ACCESSORI E RICAMBI

## PREZZI

### ATTUATORI BELIMO e SIEMENS

| Coppia   | Modello        | Descrizione   | € |
|--|----------------|---|---|
|  Molla 3 Nm,<br>Motore 4 Nm   | BFL24T         | 24 V, comando ON/OFF, 2 contatti integrati, disinnesto termoelettrico BAT 72°C  |   |
|  | BFL230T        | 230 V, comando ON/OFF, 2 contatti integrati, disinnesto termoelettrico BAT 72°C |   |
|  Molla 7 Nm,<br>Motore 9 Nm   | BFN24T         | 24 V, comando ON/OFF, 2 contatti integrati, disinnesto termoelettrico BAT 72°C  |   |
|  | BFN230T        | 230 V, comando ON/OFF, 2 contatti integrati, disinnesto termoelettrico BAT 72°C |   |
|  Molla 12 Nm,<br>Motore 18 Nm | BF24T          | 24 V, comando ON/OFF, 2 contatti integrati, disinnesto termoelettrico BAE 72°C  |   |
|  | BF230T         | 230 V, comando ON/OFF, 2 contatti integrati, disinnesto termoelettrico BAE 72°C |   |
|  Molla 4 Nm,<br>Motore 4 Nm   | GRA 126.1E/T10 | 24 V, comando ON/OFF, disinnesto termoelettrico 72°C                            |   |
|  | GRA 326.1E/T10 | 230 V, comando ON/OFF, disinnesto termoelettrico 72°C                           |   |





### ATTUATORI SCHISCHEK

| Morsetto   | Modello      | Descrizione  | Tempo rotazione motore [s] | Tempo ritorno a molla [s] | € |
|--|--------------|--|----------------------------|---------------------------|---|
| <b>AREA SICURA</b>   |              |  |                            |                           |   |
|  12 mm<br>   | InMax 15-BF  | 15 Nm, IP66, ON/OFF 3 pos., 24...240 V ac/dc, 2 micro integrati, connettore per InPro-TT | 3 / 15 / 30<br>60 / 120    | 3/10                      |   |
| <b>ZONA 2 / 22 GAS + POLVERI</b>   |              |  |                            |                           |   |
|  12 mm<br>  | RedMax 15-BF | 15 Nm, IP66, 3 pos., 24...240 V ac/dc, 2 micro integrati, connettore per Ex-Pro-TT       | 3 / 15 / 30<br>60 / 120    | 3/10                      |   |
| <b>ZONA 1 / 2 / 21 / 22 GAS + POLVERI</b>  |              |  |                            |                           |   |
|  12 mm<br>  | ExMax 15-BF  | 15 Nm, IP66, 3 pos., 24...240 V ac/dc, 2 micro integrati, connettore per Ex-Pro-TT       | 3 / 15 / 30<br>60 / 120    | 3/10                      |   |





## ACCESSORI E RICAMBI

### PREZZI

Per modelli **HTE400** versioni **M, E, GO**

|  | Codice        | Descrizione   | € |
|--|---------------|---|---|
|   | F 72          | Fusibile meccanico tarato a 72 °C (solo per le versioni M1, M2, M3, E1, E2, E3, E5, E6, E7)       | • |
|  | F 96          | Fusibile meccanico tarato a 96 °C (solo per le versioni M1, M2, M3, E1, E2, E3, E5, E6, E7)       | • |
|  | F 47          | Fusibile meccanico tarato a 47 °C (solo per le versioni M1, M2, M3, E1, E2, E3, E5, E6, E7)       |   |
|   | FR 530        | Microinterruttore di segnale (solo per le versioni M2, M3, E1, E2, E3, E6)                        |   |
|  | FD 531        | Microinterruttore di segnale (solo per la versione GO)  |   |
|  | FR 5A1        | Microinterruttore asservito a disgiuntore meccanico (solo per le versioni E1, E2, E3, E5, E6, E7) |   |
|   | E_24          | Elettromagnete 24 V normalmente diseccitato (solo per le versioni E2, E3, E7)                     |   |
|  | E_230         | Elettromagnete 230 V normalmente diseccitato (solo per le versioni E1, E5, E6)                    |   |
|  | LNMTOTT33NICH | Sgancio a pressione CO <sub>2</sub> , mod.33 (solo per la versione GO)                            |   |

Per modelli **HTE2.0 e HTE400** versioni **B, C, F, S, X**

|   | Codice           | Descrizione   | € |
|---|------------------|---|---|
|  | InSwitch         | Coppia di micro ausiliari esterni per attuatori InMax .. BF                 |   |
|   | RedSwitch        | Coppia di micro ausiliari esterni per attuatori RedMax .. BF                |   |
|   | ExSwitch         | Coppia di micro ausiliari esterni per attuatori ExMax .. BF                 |   |
|  | InPro-TT 72°C    | Termofusibile completo 72°C solo per motore InMax .. BF                     |   |
|   | ExPro-TT 72°C    | Termofusibile completo 72°C per motore RedMax .. BF ed ExMax .. BF          |   |
|   | NormSafe-S4 95°C | Termofusibile completo 95°C solo per motore InMax .. BF                     |   |
|   | FireSafe-S4 95°C | Termofusibile completo 95°C per motore RedMax .. BF ed ExMax .. BF          |   |
|  | SN2-C7           | 2 contatti ausiliari esterni regolabili, validi solo per serie BF, BFL, BFN |   |
|  | ZBAE72           | Fusibile a 72°C per dispositivo BAE, motori BF..T                           |   |
|   | ZBAE95           | Fusibile a 95°C per dispositivo BAE, motori BF..T                           |   |
|   | ZBAT72           | Fusibile a 72°C per dispositivo BAT, motori BFL..T, BFN..T                  |   |
|   | ZBAT95           | Fusibile a 95°C per dispositivo BAT, motori BFL..T, BFN..T                  |   |
|   | ASK79.4          | Fusibile a 72°C per motori GRA...1E/T10                                     |   |
|   | ASK79.5          | Fusibile a 95°C per motori GRA...1E/T10                                     |   |

• Prodotti pronti a magazzino