

Serie MATFIL - Medium filtrante in fibra sintetica per impianti di verniciatura

SF600

Caratteristiche	SF600
Classificazione EN ISO 16890-1:2016	ePM ₁₀ 50%
Classificazione EN 779:2012	M5
Pressione differenziale finale consigliata	450 Pa
Temperatura massima di esercizio	100°C
Reazione al fuoco in accordo alla DIN 53438	F1



I media filtranti in fibra sintetica sono realizzati da microfibre sintetiche termolegate, autoestinguenti, a struttura progressiva, impregnate con sostanza adesiva. Questi materiali sono stati studiati appositamente per applicazioni nel settore verniciatura quali ultimo stadio, per garantire un valido risultato del processo industriale. Hanno un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, non sono rigenerabili e possono essere completamente inceneriti.

- MATERIALE E FINITURA
- Costituiti da microfibre sintetiche termolegate, esenti da leganti base cloro.
- APPLICAZIONE
- Impianti di verniciatura.
Tunnel di verniciatura.
Cabine di verniciatura.

Codice	Lunghezza	Altezza	Spessore	Velocità aria nominale	Pressione differenziale iniziale
	[m]	[m]	[mm]	[m/s]	[Pa]
SF600	20	2	20	0,25	35
A RICHIESTA anche pannelli tagliati a misura					

